DATENBLATT

PROGRAMME | FORMATE

- Alle gängigen Grafikprogramme
- Bitte keine Druckdateien in Microsoft Word, PowerPoint, Excel, CAD-Programmen o.ä. erstellen
- 3mm Beschnitt rundum anlegen. Wichtig: Wenn Sie Ihr Dokument im Maßstab z.B. 1:10 anlegen, müssen Sie auch den Beschnitt im entsprechenden Maßstab anlegen!
- Dokumentenformat 1:1 / 1:2 / 1:4 oder 1:10 anlegen
- Gewünschtes Endformat mitteilen!
- KEINE Schnitt- bzw. Passermarken oder Kontrollstreifen anlegen.

AUFLÖSUNG | DATEIGRÖSSE

Für Digitaldruck, Großformatprint, Direktdruck gilt:
Dateien sollten im Endformat (!) zwischen 72 bis 150 dpi aufweisen

- Drucke Fine-Art 150 dpi
- Drucke Displaysysteme 120 - 150 dpi
- Drucke ab 25 qm | großer Abstand 72 dpi
- Drucke auf Textilstoff und Tapete 72 dpi - 120 dpi

VERLÄUFE | SCHATTEN | ETC.

- Verläufe und Schatten als Pixeldateien anliefern und nicht aus vektorbasierten Programmen erzeugen

SCHRIFTEN

- Bitte wandeln Sie sämtliche Schriften in Pfade um!

FARBEN

- Arbeiten Sie bitte ausschließlich im CMYK-Modus
- Exportieren Sie alle Dokumente als PDF/X-3:2002-Datei in CMYK ISO coated v2 300%
  Link zum Download des Profils: www.eci.org
- Die spezifischen Eigenschaften der Bedruckstoffe können bei gleichen Farben zu unterschiedlichen Farbwirkungen führen. Bei farbkritischen Motiven empfehlen wir einen Andruck auf Originalmaterial (gegen Verrechnung).
- Legen Sie bei allen 4-farbigen Produkten keine Schmuck- und Sonderfarben, sowie keine alternativen Farbräume in CMYK an, da dies zwangsläufig zu Fehlinterpretationen in der Farbgebung führt.

PLOTDATEN

- Wandeln Sie Konturlinien bitte in Flächen um.
- Schließen Sie offene Pfade.
- Vermeiden Sie Schriftgrößen unter 8 mm.

FRAGEN?

Kontaktieren Sie uns:

Tel.: +49(0)241. 56 52 91 60
Fax: +49(0)241. 56 52 91 69
mail: info@chrit.de

chrit®